

Moravské keramické závody akciová společnost Rájec-Jestřebí	KVARCITOVÁ DUSACÍ HMOTA DPH - Q	Materiálový list MKZ 09/Z 02/2008
---	--	--------------------------------------

Charakteristika : Kvarcitová dusací hmota DPH-Q je zrněná žáruvzdorná směs, vyrobená na bázi křemence (kvarcitu), pojeného keramickou vazbou. Vyznačuje se dobrou plasticitou při zpracování, vysokou pevností za surova i po sušení a korozivzdorností.

Použití : Kvarcitová dusací hmota DPH-Q je určena pro dusání, vymazávání a opravy všech částí kupolových pecí, které jsou určeny k tavbě litiny. Hmota je dodávána k přímému zpracování strojním nebo ručním dusáním.

Vlastnosti :

<i>Vlastnost</i>	<i>Informativní hodnota</i>	<i>Zkouší se dle</i>
Teplota použití	≤ 1550°C	-
Chemické složení :		ČSN EN 955-2
Ztráta žiháním	3,5 %	
Obsah Al ₂ O ₃	10 %	
Obsah Fe ₂ O ₃	0,8 %	
Granulometrie :		ČSN EN 1402-3
zrnitost	0 - 6 mm	
α	0,29	
Obsah zrn < 0,063 mm	29 %	
Pevnost v tlaku :		ČSN 72 1077
Pevnost v tlaku za surova	0,25 MPa	
Pevnost v tlaku po sušení	1,8 MPa	
Vlhkost	8 %	ČSN EN 1402-3

Pro vlastnosti platí přijímací plán jedním výběrem při zaručené hodnotě pro průměr a neznámé směrodatné odchylce dle normy ČSN ISO 5022.

Balení : Dusací hmota se dodává volně ložená nebo balená do big-bagu uloženém na dřevěné paletě, případně dle dohody se zákazníkem.

Skladování : Kvarcitovou dusací hmotu uskladněte v krytém skladu.

Ing. Milan Čvanda
generální ředitel a předseda představenstva

Nahrazuje: -	Strana: 1/1	Účinnost od: 1. 9. 2008
--------------	-------------	-------------------------